

Wanduhren

wasserdicht, dampfdicht, staubdicht

Diese Uhr ist staub-, wasser- und dampfdicht und somit z. B. hervorragend geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich und für alle anderen kritischen Umgebungen, jedoch nicht für Dampfbad- und Saunakabinen (Sauna-Uhren siehe Seite 10).

Gehäuse

■ Ø ca. 300 mm
weißes Kunststoffgehäuse,
Schutzart IP 64 (EN 60529).

Frontglas

flaches Mineralglas, eingefasst
in schwarzer Dichtung. Auch mit
Kunststoffglas lieferbar (Option).

Zifferblatt

Sehr deutliches, auch aus größeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares,
weißes Zifferblatt mit schwarzen
arabischen Zahlen.


Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.



Abb. zeigt 41.420.311

Ausführung	Art.-Nr.
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.420.311
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.420.311
Option	Opt.-Nr.
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	-53



Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
420



Funkuhren DCF77

Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden.