

Fußball-Anzeigetafel, für außen mit Spielzeit- bzw. Uhrzeitanzeige



**Digital-
anzeigen**
einseitig
außen

Typreihe

830



Abb. zeigt 24.830.422

Spielergebnis-Anzeigetafel in
LED-Anzeigetechnik, 7-Segment-
Anzeigen, Ziffernhöhe 460 mm,
Lesbarkeit bis ca. 180 m. Geeignet
für Fußball, Rugby und Feldhockey.

**Spielergebnis-
Anzeigetafeln
für innen**

finden Sie auf den
Seiten 96 bis 102.

Weitere Modelle

dieser Typreihe mit LED-Ziffernhöhe
250 mm für kleine Sportanlagen oder
mit LED-Textanzeige für Mannschafts-
namen/Laufschrift auf Anfrage
lieferbar.

Gehäuse

■ ca. 2500x1800x90 mm bestehend aus 2 Gehäusen. Sehr robuste Metallgehäuse aus Aluminium, schwarz lackiert. Schutzart IP 54 (EN 60 529).

Ballwurfsichere Ausführung

Die Fußball-Anzeigetafel dieser Baureihe ist ballwurfsicher nach VDE 0710, Teil 13:1981-05 und DIN 18032, Teil 3, und somit für den Einsatz auf Sportplätzen geeignet.

Befestigung

In der Standardausführung für Wandmontage mit 4 Metallwinkeln (im Lieferumfang enthalten). Rückseitige Befestigung an I-Träger bzw. Rundrohrmasten auf Anfrage lieferbar.

Frontglas

flaches, entspiegeltes Kunststoffglas.

HEIM/GAST-Beschriftung

Folienbeschriftung, weiß (auch andere Sprachen lieferbar).

Ergebnisanzeige

2-stellige Anzeige je Mannschaft, dreireihige LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 460 mm. 9-stufige Helligkeitsregelung über die Bedienstation.

Spielzeitanzeige


4-stellige Anzeige mit dreireihigen LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 460 mm. Im Spielbetrieb Anzeige der Spielzeit in Minuten und Sekunden. Außerhalb des Spielbetriebes für Uhrzeitanzeige nutzbar, Anzeige von Stunden und Minuten, Quarzausführung (DCF77-Funkempfangsantenne oder DCFport24-Konverter zum Einlesen der Uhrzeit aus einer PEWETA-Hauptuhr als Zubehör lieferbar).

Lieferung inklusive

- 1 **Bedienstation**, mehrsprachig, Datenübertragung über Funk 868..869 MHz (Standardausführung) oder kabelgebunden (Option), mit Kontrolldisplay und Eingabetastatur. Sportprogramme für Fußball, Rugby und Feldhockey sowie Stoppuhrfunktion und Training.
- 1 **Steckernetzteil** zur Aufladung des Akkus.
- 1 **Transportkoffer** (ca. 355x255x86 mm) zur Aufbewahrung von Bedienstation und Steckernetzteil.


Sicherheitshinweis:

Die Prüfung und Einhaltung der örtlichen Bestimmungen (Baugenehmigungen, Sicherheitsvorkehrungen etc.) sowie alle Vorarbeiten für eine solide, dauerhafte Befestigung/Anbringung, insbesondere hinsichtlich der Gründung und evtl. zu berücksichtigender Windlasten, sind immer bauseits zu erbringen und zu verantworten.



Digitalanzeigen einseitig außen

Typreihe
830



Technische Daten	
Datenübertragung	über Funk 868..869 MHz
Gehäuseabmessungen (BHT)	ca. 2500x1800x90 mm
Frontabdeckung	entspiegeltes Kunststoffglas (Polycarbonat)
Ziffernhöhen	460 mm
Lesbarkeit	Sichtweite ca. 180 m, Sichtwinkel bis ca. 160°
Gewicht	ca. 85 kg
Betriebsspannung	230 V AC/50-60 Hz (Festanschluss)

Ausführung	Ergebnisanzeige	Art.-Nr.
Anzeigetafel mit (Spiel-)Zeitanzeige	2-stellig je Mannschaft	24.830.422

Zubehör	Art.-Nr.
DCF77-Funkempfangsantenne (IP 65) für Uhrzeitanzeige, für eine funkgenaue Uhrzeit und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung	03.925.185
DCFport24-Konverter für Uhrzeitanzeige, zum Einlesen des DCFport24-Telegrammes von einer PEWETA-Hauptuhr der Typreihe 921	04.676.000

Spielergebnis-Anzeigetafeln für innen

finden Sie auf den Seiten 96 bis 102.