



PEWETA ist ein namhafter
Hersteller und Anbieter
von analogen und digitalen
Wanduhren. Unser Sortiment
umfasst eine Vielzahl an
Artikeln für unterschiedlichste
Anwendungsbereiche.

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen sachlich-solide Wanduhren in attraktivem und »Zeit-gemäßem« Design mit unterschiedlichen Gehäusegrößen und Farben. Sehr gut und zweifelsfrei ablesbar, geprüfte Qualität!

Ob für Büro oder Werkstatt, Praxis oder Labor, für den Empfangsbereich, das Besprechungszimmer oder im Konferenzraum – immer verdienen sie das Prädikat »hervorragend geeignet«.







### Typreihe 001 Funkwanduhren

Ø 250+300 mm

mit farbigem Gehäuse









### PEWETA Funkwanduhr Design Lieferbar mit Gehäusedurchmesser 250 mm und 300 mm. Formschönes, rundes Kunststoffgehäuse, wahlweise schwarz, silber oder blau lackiert. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen bzw. DIN-



Balkenziffern. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger. DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatischer Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

Ausführung	Gehäuse- durchmesser	Zifferblatt- druck		ArtNr.
Funkuhr DCF77,	250 mm	Zahlen	schwarz	51. <b>001</b> .212
Batteriebetrieb 1,5 V		Zahlen	mattsilber	51. <b>001</b> .213
		Zahlen	blau	51. <b>001</b> .216
		Balken	schwarz	51. <b>001</b> .222
Funkuhr DCF77,	300 mm	Balken	schwarz	51. <b>001</b> .322
Batteriebetrieb 1,5 V		Balken	mattsilber	51. <b>001</b> .323



#### **Typreihe 150**

### Quarz- und Funkwanduhr

mit Bahnhof-Sekundenzeiger

### Attraktive Wanduhr im Bahnhof-Design

Gehäusedurchmesser 300 mm. Stabiles Metallgehäuse, Aluminium matt-geschliffen.

Weißes Zifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Schwarze Stundenund Minutenzeiger, roter Bahnhof-Sekundenzeiger mit "Auge".

Quarzuhr mit geräuschlosem Uhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger, Batteriebetrieb 1.5 V.

DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatischer Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1.5 V.

Ausführung	ArtNr.
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V, geräuschlos	44. <b>150</b> .325
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51. <b>150</b> .325





# 10 2 3 8 4 4 7 6 5







### **Typreihe 130**

### **Quarz- und Funkwanduhren**

Ø 250+300 mm

als Quarzuhren geräuschlos







#### Sachlich-solide Wanduhren

Runde Wanduhren mit Gehäusedurchmesser 250 mm oder 300 mm, wahlweise schwarz, silber oder weiß. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen bzw. DIN-Balkenziffern. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger.

**Quarzuhren** mit geräuschlosem Uhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger, Batteriebetrieb 1,5 V.

DCF77-Funkuhren mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

	Calainas	Zifferblatt-	Cabina	
Ausführung	Gehäuse- durchmesser	druck		ArtNr.
-				
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V,	250 mm	Zahlen	weiß	44. <b>130</b> .211
geräuschlos	250 mm	Zahlen	schwarz	44. <b>130</b> .212
	250 mm	Zahlen	mattsilber	44. <b>130</b> .213
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V,	300 mm	Zahlen	weiß	44. <b>130</b> .311
geräuschlos	300 mm	Zahlen	schwarz	44. <b>130</b> .312
	300 mm	Zahlen	mattsilber	44. <b>130</b> .313
	300 mm	Balken	schwarz	44. <b>130</b> .322
Funkuhr DCF77,	250 mm	Zahlen	weiß	51. <b>130</b> .211
Batteriebetrieb 1,5 V	250 mm	Zahlen	schwarz	51. <b>130</b> .212
	250 mm	Zahlen	mattsilber	51. <b>130</b> .213
Funkuhr DCF77,	300 mm	Zahlen	weiß	51. <b>130</b> .311
Batteriebetrieb 1,5 V	300 mm	Zahlen	schwarz	51. <b>130</b> .312
	300 mm	Zahlen	mattsilber	51. <b>130</b> .313
	300 mm	Balken	schwarz	51. <b>130</b> .322



## 11 12 1 10 2 9 3: 8 7 6 5 55.131.311



### **Typreihe 131**

## **Funkwanduhren**

Ø 350 mm

mit geräuschlosem Uhrwerk

#### Große, attraktive Funkwanduhren

Funkwanduhren mit rundem Kunststoffgehäuse, Gehäusedurchmesser 350 mm, wahlweise schwarz, silber oder weiß. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen bzw. DIN-Balkenziffern. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger.

#### Alle Ausführungen

- schleichender Sekundenzeigergeräuschloses Uhrwerk
- Diese Uhren sind hervorragend geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen wie Büros, Besprechungszimmer sowie Praxis- und Therapieräume.

DCF77-Funkuhren mit geräuschlosem Uhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger. Mit integrierter DCF77-Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung Batteriebetrieb 1,5 V.

Ausführung	Zifferblattdruck	Gehäusefarbe	ArtNr.
Funkuhr DCF77, geräuschlos,	Zahlen	weiß	55. <b>131</b> .311
Batteriebetrieb 1,5 V	Zahlen	mattsilber	55. <b>131</b> .313
	DIN-Balken	schwarz	55. <b>131</b> .322





### Typreihe 161 Funkwanduhr

mit Wetterdatenanzeige

#### Wanduhr mit analoger Uhrzeit und digitaler Wetterdatenanzeige

Gehäusedurchmesser 300 mm. Stabiles Metallgehäuse, Aluminium matt-geschliffen. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger. LCD-Display mit Wettertendenzanzeige und digitaler Thermo-/Hygrometeranzeige.

DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

Ausführung	ArtNr.
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51. <b>161</b> .315



### Typreihe 170 Funkwanduhren

mit digitaler Datumanzeige



#### Großes LCD-Display mit Anzeige von Wochentag und Datum (deutsches Format!)

Gehäusedurchmesser 300 mm. Rundes Kunststoffgehäuse mit extra breitem Rand, wahlweise schwarz oder silber lackiert.

Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger. DCF77-Funkuhren mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

Ausführung	Gehäusefarbe	ArtNr.
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	schwarz	51. <b>170</b> .312
	mattsilber	51. <b>170</b> .313



## Typreihe 106 LCD-Digitaluhr

mit Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur

### Kontrastreiche LCD-Digitalanzeige von Uhrzeit, Datum und **Temperatur**

Silberfarbenes Kunststoffgehäuse, BHT ca. 410 x 270 x 43 mm. Große Anzeige von Stunde und Minute (Ziffernhöhe ca. 110 mm). Anzeige von Sekunde, Temperatur, Datum und Luftfeuchtigkeit mit Ziffernhöhe 35 mm.

DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

Ausführung	ArtNr.
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51. <b>106</b> .093





#### **Funkwanduhr Typreihe 190**

Ø 200-500 mm

mit stabilem Aluminiumgehäuse

#### Stabile Funkwanduhr

Funkwanduhren mit stabilem Metallgehäuse, Aluminium matt-geschliffen, Gehäusedurchmesser 200 mm, 300 mm, 400 mm und 500 mm. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger.

DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1.5 V.

Ausführung	Gehäuse- durchmesser	
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	200 mm	51. <b>190</b> .205
	300 mm	51. <b>190</b> .305
	400 mm	51. <b>190</b> .405
	500 mm	51. <b>190</b> .505







### Typreihe 210 Funkwanduhren

Ø 313 mm

Gehäuse und Zifferblatt aus Holz

#### Geräuschlose Funkwanduhren im Holzdesign

Moderne, zeitgemäße Funkwanduhren mit Gehäusering und Zifferblatt aus Holz, Gehäusedurchmesser 313 mm. Zifferblattdruck auf dem Mineralglas, weiß, wahlweise arabischen Zahlen oder Balkenziffern.

Weiße Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, weißer Sekundenzeiger.

#### Alle Ausführungen

- schleichender Sekundenzeiger
- geräuschloses Uhrwerk

Das natürliche Holzdesign passt in nahezu jede Umgebung.

Diese Uhren sind hervorragend geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen wie Büros, Besprechungszimmer sowie Praxis- und Therapieräume.

DCF77-Funkuhren mit geräuschlosem Uhrwerk und schleichendem Sekundenzeiger. Mit integrierter DCF77-Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/ Winterzeitumstellung. Batteriebetrieb 1,5 V.

#### **FSC Zertifikat**

FSC® steht für "Forest Stewardship Council®". Es ist ein internationales Zertifizierungssystem für eine nachhaltige Waldwirtschaft.

Das Holz mit FSC-Siegel kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.

Das in dieser Uhr verwendete Holz ist Chain-of-Custody (CoC) zertifiziert als FSC 100%, FSC Mix.

Ausführung	Zifferblattdruck ▼	ArtNr.
Funkuhr DCF77, geräuschlos, Batteriebetrieb 1,5 V	Arabische Zahlen	55. <b>210</b> .311
Funkuhr DCF77, geräuschlos, Batteriebetrieb 1,5 V	Balkenziffern	55. <b>210</b> .321



## Typreihe 012 Großraumuhr

Ø 500 mm

für weite Ableseentfernungen

### Große Wanduhr mit Gehäusedurchmesser 500 mm

Stabiles Metallgehäuse, Aluminium matt-geschliffen. Weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen. Schwarze Stunden- und Minutenzeiger, roter Sekundenzeiger.

Lieferbar als Quarzuhr für Batteriebetrieb 1,5 V und DCF77-Funkuhr mit integrierter Funkempfangsantenne, vollautomatische Zeiteinlesung und vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, wahlweise für Batteriebetrieb 1,5 V oder Netzbetrieb 230 V.

Ausführung	ArtNr.
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41. <b>012</b> .515
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51. <b>012</b> .515
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	52. <b>012</b> .515

# Zeiterfassung ist jetzt Pflicht!

PEWETA hat eine attraktive und günstige Lösung



#### Gesetzliche Grundlage

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom 13. September 2022 entschieden, dass die durch EU-Gesetzgebung vorgeschriebene Pflicht zur Aufzeichnung der täglich geleisteten Arbeitszeit auch in Deutschland erfüllt werden muss.



RFID-Transponder (20 Stück im Lieferumfang des Basis-Pakets enthalten)

## Typreihe 990 Zeiterfassungssystem

cloudbasiert, DSGVO-konform

Cloudbasiertes, automatisiertes Zeiterfassungssystem. Schnelle und einfache Zeiterfassung, keine Softwareinstallation erforderlich!

Der Zugriff auf die Nutzungsoberfläche für die Verwaltung der Mitarbeiter:innen und Arbeitsprofile erfolgt über Web-Browser. Die Software entspricht allen Anforderungen aus dem Mindestlohn-Gesetz (MiLOG) und hilft bei der Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht.

#### Zeiterfassungsterminal

7" TFT-Touchscreen 800 x 480 mm mit weitem Betrachtungswinkel, Helligkeit 850 cd/m², Abdeckung aus gehärtetem Mineralglas, Stempelungen per RFID-Transponder.

Ethernet: RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3), Speisung über PoE (IEEE 802.3 af-Class 2) oder 12 VDC (Steckernetzteil), Leistungsaufnahme 5 W. Kunststoffgehäuse schwarz/silber zur Wandbefestigung mit Wandadapter (im Lieferumfang enthalten).

Abmessungen:

BHT ca. 190 x 190 x 45 mm. Schutzklasse IP40.

#### **RFID-Transponder**

Gehäuse RAL 7024 graphitgrau mit aufgelaserter Nummer, integrierte Öse zur Befestigung am Schlüsselbund.

### Lieferumfang Basis-Paket 20

Das Komplett-Paket für bis zu 20 Mitarbeiter:innen besteht aus 1 Stück Zeiterfassungsterminal (LAN), 20 Stück RFID-Transponder, Jahreslizenzen für 20 Mitarbeiter:innen sowie Einweisung und Schulung per Fernwartung (bis max. 2 Stunden, Mehraufwand wird gesondert berechnet).

#### Vorteile

- einfache Inbetriebnahme
- keine Installation/Wartung der IT-Infrastruktur
- niedrige Betriebskosten
- DSGVO-konform
- Erfassung über 7" Touchscreen-Terminal
- Identifikation der Mitarbeiter:innen über RFID
- die Zeiterfassung erfolgt nach Arbeitszeitprofilen
- jedem Mitarbeiter wird ein Profil zugewiesen
- Kernarbeitszeiten, Überstunden-Regelungen und Pausen definierbar
- Auswertungen, Analysen und Berichte verfügbar
- zertifizierter, gesicherter Online-Speicher, Standort in Deutschland
- Zugriff über Web-Interface
- sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert)
- sicherer Zugriff bei der Verwaltung der Daten durch verschlüsselte Kommunikation
- redundante Datenhaltung
- regelmäßige Updates.

Ausführung	ArtNr.
Zeiterfassungs-Basis-Paket 20 (inkl. 20 Mitarbeiter-Lizenzen)	10. <b>990</b> .120

#### Sie benötigen mehr als 20 Lizenzen oder mehrere Terminals?

Dieses Zeiterfassungssystem kann nach Ihren individuellen Anforderungen konfiguriert und angeboten werden, ggfls. auch mit Online-Lizenzen für PC-Arbeitsplätze. Bitte sprechen Sie uns an, wir freuen uns über Ihre Anfragen!



PEWETA KG (GmbH+Co.) Holsteinischer Kamp 64 22081 Hamburg zeit@peweta.de www.peweta.de Telefon +49-40-20 98 97 0 ©2025 PEWETA KG (GmbH+Co.), Hamburg. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Alle Inhalte dieser Publikation (Texte, Bilder, Logos etc.) sind Eigentum der PEWETA KG. Diese Publikation oder Teile davon dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung der PEWETA KG verwendet, vervielfältigt, nachgedruckt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form digital und/oder analog entnommen oder übertragen werden, weder im Original, noch bearbeitet oder abgewandelt.

Der Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.