

# Sauna-Nebenuhren

## hitzebeständig

Spezial-Nebenuhrwerk und sympathisches, speziell behandeltes Holzgehäuse ermöglicht einen professionellen Einsatz dieser hochhitzebeständigen Sauna-Nebenuhren in jeder privaten und kommerziellen Sauna. Für den Einsatz in Saunakabinen (bis ca. 95 °C) geeignet.

### Gehäuse

■ Ø ca. 220 mm

■ ca. 230x230 mm

Ayous-Holzgehäuse, reißt nicht bei extremen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Schutzart IP 40 (EN 60 529).

### Frontglas

hitzebeständiges Mineralglas.

### Zifferblatt

weiß lackiertes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen.

### Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.



Abb. zeigt 71.425.211

Ausführung	Gehäuseabmessung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V	Ø 220 mm	71.425.211	239,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V	230 x 230 mm	71.426.211	229,-

Option	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Kundenlogo auf Zifferblatt (ab 50 Stück)	-47	auf Anfrage



**Innenuhren**  
analog  
einseitig

Typreihe  
**425**

Typreihe  
**426**



**Nebenuhren**  
Zum Betrieb von Nebenuhren ist eine Hauptuhr erforderlich (siehe Seiten 172 und 178).



71.426.211