

LED-Digitalanzeigen, für außen zeigen Uhrzeit, Datum und Temperatur (Option)



Digitalanzeigen einseitig außen





















Große, robuste Digitalanzeigen mit deutlichen, doppelreihigen LEDs, beste Ablesbarkeit, auch aus größeren Entfernungen.











Gehäuse

- ca. 840 x 260 x 82 mm (Ziffernhöhe 180 mm)
- ca. 1250 x 350 x 83 mm (Ziffernhöhe 250 mm) sehr robustes Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, Gehäusefarbe schwarz, Montage auf neigbarer Konsole für einfache Installation und Wartung.

Schutzart IP 65 (EN 60 529).

Befestigung

- einseitige Ausführung für Wandmontage (Aufputz) oder mit zusätzlicher stabiler Wand- oder Deckenhalterung (Zubehör)
- doppelseitige Ausführung inkl. stabilem Wandarm (Armlänge ca. 90 mm) oder Deckenhalterungen (Standardlänge 100 mm, andere Längen auf Anfrage lieferbar).

Frontglas

Entspiegelte Frontabdeckung aus Plexiglas, inklusive Filterschicht für optimale Ablesbarkeit.

LED-Digitalanzeige

4-stellige Anzeige mit hochwertigen, doppelreihigen Outdoor-LEDs, 7-Segment-Darstellung, Ziffernfarbe Rot (weitere LED-Farben lieferbar, siehe Optionen). Ziffernhöhe 180 mm oder 250 mm, manuelle oder automatische Helligkeitsregelung. Wechselanzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur möglich (Anzeigedauer einstellbar). Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz.

Infrarot-Fernbedienung

Alle Einstellungen sowie die Bedienung der Stoppuhrfunktion erfolgen über eine Infrarot-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten).

Stoppuhrfunktion

Diese LED-Digitalanzeige kann auch als Stoppuhr (count-up/count-down) verwendet werden.

Verschiedene Modi und Tastenfunktionen sind einstellbar.

Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung.



Digitalanzeigen einseitig außen

Typreihe



















Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 54) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 178).

Weitere Modelle

Die LED-Digitalanzeigen dieser Typreihe sind auf Anfrage auch mit anderen Ziffernhöhen lieferbar.

Technische Daten		Ziffernhöhe 180 mm	Ziffernhöhe 250 mm
Gehäuse	Gehäusefarbe	schwarz (RAL 9005)	schwarz (RAL 9005)
	Abmessung BxHxT (einseitige Ausführung)	ca. 840 x 260 x 82 mm	ca. 1250 x 350 x 83 mm
	Gewicht (einseitige Ausführung)	ca. 10 kg	ca. 17 kg
LED-Display	Ziffernhöhe Stunde/Minute	ca. 180 mm	ca. 250 mm
	Ziffernfarbe	rot	rot
	Lesbarkeit bis	ca. 70 m	ca. 100 m

Ausführung einseitig (Wandmontage Aufputz)	Ziffernhöhe ▶ Betriebsspannung ▼			250 mm ArtNr.	Preis €/Stück
Quarzuhr	230 VAC	42. 820 .181	1.990,-	42. 820 .251	2.690,-
Funkuhr DCF77, Lieferung inkl. abgesetzter Antenne (IP 54)	230 VAC	52. 820 .181	2.150,-	52. 820 .251	2.850,-
Nebenuhr, Minutenimpuls, Linienspannung 24 V	230 VAC	71 .820 .181	2.050,-	71. 820 .251	2.750,-
Nebenuhr, DCFport24 Telegramm 24 V	230 VAC	83. 820 .181	2.050,-	83. 820 .251	2.750,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN ¹⁾	230 VAC	93. 820 .181	2.190,-	93. 820 .251	2.890,-

Ausführung doppelseitig (inkl. Wand- oder Deckenhalterungen)	Ziffernhöhe ▶ Befestigung ▼			250 mm ArtNr.	Preis €/Stück
Quarzuhr,		42. 820 .182		42. 820 .252	6.890,-
Betriebsspannung 230 VAC	Decke	42. 820 .183	4.290,-	42. 820 .253	6.890,-
Funkuhr DCF77, Lieferung inkl. abgesetzter Antenne (IP 54),	Wand	52. 820 .182	4.450,-	52. 820 .252	7.050,-
Betriebsspannung 230 VAC	Decke	52. 820 .183	4.450,-	52. 820 .253	7.050,-
Nebenuhr, Minutenimpuls, Linienspannung 24 V,	Wand	71. 820 .182	4.350,-	71. 820 .252	6.950,-
Betriebsspannung 230 VAC	Decke	71. 820 .183	4.350,-	71. 820 .253	6.950,-
Nebenuhr, DCFport24 Telegramm 24 V,	Wand	83. 820 .182	4.350,-	83. 820 .252	6.950,-
Betriebsspannung 230 VAC	Decke	83. 820 .183	4.350,-	83. 820 .253	6.950,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN 1),	Wand	93. 820 .182	4.490,-	93. 820 .252	7.090,-
Betriebsspannung 230 VAC	Decke	93. 820 .183	4.490,-	93. 820 .253	7.090,-

		Preis
Zubehör	ArtNr.	€/Stück
Seitliche Wandbefestigung zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Wandarmlänge ca. 90 mm	01. 820 .102	auf Anfrage
Deckenhalterungen zur Aufnahme von 1 Einzeluhr, Pendellänge ca. 100 mm	01.820.103	auf Anfrage

Optionen	OptNr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage
Deckenhalterungen in Länge nach Kundenwunsch	-31	auf Anfrage
Temperaturwechselanzeige inkl. abgesetztem Temperaturfühler (IP 54)	-66	95,-
Ausführung mit weißen LEDs	-76	auf Anfrage
Ausführung mit gelben LEDs	-78	auf Anfrage
Ausführung mit grünen LEDs	-79	auf Anfrage
Ausführung mit blauen LEDs	-80	auf Anfrage

¹⁾Für NTP-Uhren ist ein LAN-Anschluss erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

LED-Digital anzeigen für innenfinden Sie auf den
Seiten 143 und 145.